

OFERTA DE MÁQUINA USADA

Italtech KS 1000 / 10800 ES — Inyectora de 1.000 Ton.

Fabricante: Italtech · Año 2005 · Dos platos, platos anchos (WP) · Ahorro energético (ES) ·
Ofrecida por ib23 Group

Precio a consultar

1,000 t

FUERZA DE CIERRE

Ø 130 mm

DIÁMETRO DE HUSILLO

2005

AÑO DE FABRICACIÓN

PLATOS ANCHOS

1250 × 1120 MM

APLICACIONES

¿Qué puede producir esta inyectora?

Una inyectora de dos platos de 1.000 toneladas ocupa mucho menos largo de nave que una de rodillera de la misma capacidad, y la versión de platos anchos admite un molde de hasta 1.250 × 1.120 mm entre columnas. Con una inyectada de 8.454 g está pensada para piezas grandes en un solo ciclo.

Pallets industriales y logísticos

Cajas, cubos y contenedores

Componentes automotrices

Menaje del hogar grande

Cubos, tambores y tanques

Piezas técnicas con moldes profundos

Ejemplos ilustrativos según la clase de máquina — no garantizan compatibilidad con un molde específico.

DATOS TÉCNICOS

Especificaciones técnicas completas

UNIDAD DE CIERRE

Clasificación Euromap	9810 H / 10800
Fuerza de cierre	9.810 kN
Fuerza de apertura de molde	308 kN
Carrera de apertura, máx	2.000 mm
Tamaño de platos (H × V)	1.900 × 1.770 mm
Espacio entre columnas (H × V)	1.250 × 1.120 mm
Distancia entre platos, máx	2.600 mm
Espesor de molde, mín-máx	600-1.200 mm
Carrera / fuerza del expulsor	300 mm / 226 kN

UNIDAD DE INYECCIÓN

Diámetro de husillo	130 mm
Relación L/D	22
Volumen de inyección	9.290 cm ³
Peso de disparo (PS)	8.454 g
Caudal de inyección	995 cm ³ /s
Presión de inyección, máx	1.658 bar
Capacidad de plastificación (HDPE)	130 g/s
Velocidad de husillo, máx	105 min ⁻¹
Potencia de calentamiento	90 kW

Equipamiento y accesorios incluidos

- Unidad de cierre de dos platos hidro-mecánica
- Moto-bombas con variador (versión ES ahorro energético)
- Potencia instalada moto-bombas 75 + 90 kW
- Control con microprocesador Italtech serie Alfa 6
- Husillo de barrera
- Bandas de calefacción de cerámica
- 6 + 1 zonas de termorregulación (cañón + boquilla)
- 2 expulsiones con válvula de aire en plato móvil + 2 en plato fijo
- 4 mandos de noyos en plato móvil + 2 en plato fijo
- Interfaz robot Euromap 12
- Interfaz de impresora
- Sistema de enfriamiento con 8 + 8 caudalímetros
- Soportes antivibrantes
- Tanque de aceite hidráulico 1.800 l
- Ciclo en vacío (Euromap) 10 s
- Peso de la máquina 72 t · dimensiones 12.500 × 3.340 × 3.300 mm

Datos y lista de equipamiento según la ficha Italtech KS 1000 ES. Manuales y texto del control en español. Estado actual, horas y opciones disponibles se confirman a solicitud.

GALERÍA

La máquina en planta





PRÓXIMOS PASOS

¿Interesado en esta máquina?

Contacte a nuestro equipo para conocer el precio, recibir documentación completa y video, y programar una visita para ver la máquina funcionando.

Italy

Via Padania, 23 — Verolanuova
(BS)

USA

2672 NW 112th Ave — Doral, FL

Brasil

Av. Paschoal Ardito, 2621 —
Americana SP

[Escríbanos](#)

[Preguntar por WhatsApp](#)

Esta oferta está sujeta a venta previa y no constituye un contrato vinculante. E&OE. © 2026 iB23 Group.