

OFERTA DE MÁQUINA USADA

# Italtech KS 1000 / 10800 ES — Injetora de 1.000 Ton.

Fabricante: Italtech · Ano 2005 · Duas placas, placas largas (WP) · Economia de energia (ES) ·  
Oferecida por IB23 Group

**Preço sob consulta**

**1,000 t**

FORÇA DE FECHAMENTO

**Ø 130 mm**

DIÂMETRO DA ROSCA

**2005**

ANO DE FABRICAÇÃO

**PLACAS LARGAS**

1250 × 1120 MM

## APLICAÇÕES

### O que esta injetora pode produzir?

Uma injetora de duas placas de 1.000 toneladas ocupa muito menos comprimento de galpão que uma de articulação da mesma capacidade, e a versão de placas largas aceita um molde de até 1.250 × 1.120 mm entre colunas. Com uma injetada de 8.454 g foi feita para peças grandes em um único ciclo.

Paletes industriais e logísticos

Caixas, lixeiras e contentores

Componentes automotivos

Utilidades domésticas grandes

**Baldes, tambores e tanques**

**Peças técnicas com moldes profundos**

*Exemplos ilustrativos com base na classe da máquina — não garantem compatibilidade com um molde específico.*

## DADOS TÉCNICOS

# Especificações técnicas completas

### UNIDADE DE FECHAMENTO

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classificação Euromap           | 9810 H / 10800   |
| Força de fechamento             | 9.810 kN         |
| Força de abertura do molde      | 308 kN           |
| Curso de abertura, máx          | 2.000 mm         |
| Tamanho das placas (H × V)      | 1.900 × 1.770 mm |
| Distância entre colunas (H × V) | 1.250 × 1.120 mm |
| Distância entre placas, máx     | 2.600 mm         |
| Espessura do molde, mín–máx     | 600–1.200 mm     |
| Curso / força do extrator       | 300 mm / 226 kN  |

### UNIDADE DE INJEÇÃO

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Diâmetro da rosca            | 130 mm                 |
| Relação L/D                  | 22                     |
| Volume de injeção            | 9.290 cm <sup>3</sup>  |
| Peso de injeção (PS)         | 8.454 g                |
| Vazão de injeção             | 995 cm <sup>3</sup> /s |
| Pressão de injeção, máx      | 1.658 bar              |
| Taxa de plastificação (HDPE) | 130 g/s                |
| Rotação da rosca, máx        | 105 min <sup>-1</sup>  |
| Potência de aquecimento      | 90 kW                  |

## Equipamentos e acessórios inclusos

- Unidade de fechamento de duas placas hidro-mecânica
- Motobombas com inversor (versão ES economia de energia)
- Potência instalada motobombas 75 + 90 kW
- Controle com microprocessador Italtech série Alfa 6
- Rosca de barreira
- Resistências cerâmicas
- 6 + 1 zonas de termorregulação (cilindro + bico)
- 2 extrações com válvula de ar na placa móvel + 2 na placa fixa
- 4 comandos de machos na placa móvel + 2 na placa fixa
- Interface robô Euromap 12
- Interface de impressora
- Sistema de refrigeração com 8 + 8 fluxômetros
- Suportes antivibratórios
- Tanque de óleo hidráulico 1.800 l
- Ciclo a vazio (Euromap) 10 s
- Peso da máquina 72 t · dimensões 12.500 × 3.340 × 3.300 mm

*Dados e lista de equipamentos conforme a ficha Italtech KS 1000 ES. Manuais e texto do controle em espanhol. Estado atual, horas e opções disponíveis confirmados mediante solicitação.*

## GALERIA

### A máquina na fábrica





### PRÓXIMOS PASSOS

## Interessado nesta máquina?

Entre em contato com nossa equipe para saber o preço, receber documentação completa e vídeo, e agendar uma visita para ver a máquina funcionando.

#### Italy

Via Padania, 23 — Verolanuova  
(BS)

#### USA

2672 NW 112th Ave — Doral, FL

#### Brasil

Av. Paschoal Ardito, 2621 —  
Americana SP

[Fale Conosco](#)

[Perguntar no WhatsApp](#)

Esta oferta está sujeita a venda prévia e não constitui um contrato vinculante. E&OE. © 2026 iB23 Group.