

OFFERTA MACCHINA USATA

Italtech KS 1000 / 10800 ES — Pressa a Iniezione da 1.000 Ton.

Costruttore: Italtech · Anno 2005 · Due piani, piani maggiorati (WP) · Risparmio energetico (ES)
· Proposta da iB23 Group

Prezzo su richiesta

1,000 t

FORZA DI CHIUSURA

Ø 130 mm

DIAMETRO VITE

2005

ANNO

PIANI MAGGIORATI

1250 × 1120 MM

APPLICAZIONI

Cosa può produrre questa pressa?

Una pressa a due piani da 1.000 tonnellate occupa molto meno sviluppo in lunghezza di una a ginocchiera di pari tonnellaggio, e la versione a piani maggiorati accetta uno stampo fino a 1.250 × 1.120 mm fra le colonne. Con 8.454 g di iniettato è pensata per pezzi grandi in un solo ciclo.

Pallet industriali e logistici

Cassette, bidoni e contenitori

Componenti automotive

Grandi casalinghi

Secchi, fusti e serbatoi

Particolari tecnici con stampe profonde

Esempi illustrativi basati sulla classe della macchina — non garantiscono la compatibilità con uno stampo specifico.

DATI TECNICI

Specifiche tecniche complete

UNITÀ DI CHIUSURA

Classificazione Euromap	9810 H / 10800
Forza di chiusura	9.810 kN
Forza apertura stampo	308 kN
Corsa apertura, max	2.000 mm
Dimensione piani (H × V)	1.900 × 1.770 mm
Luce fra le colonne (H × V)	1.250 × 1.120 mm
Distanza fra i piani, max	2.600 mm
Spessore stampo, min–max	600–1.200 mm
Corsa / forza estrattore	300 mm / 226 kN

GRUPPO DI INIEZIONE

Diametro vite	130 mm
Rapporto L/D	22
Volume di iniezione	9.290 cm ³
Peso iniettato (PS)	8.454 g
Portata di iniezione	995 cm ³ /s
Pressione di iniezione, max	1.658 bar
Portata di plastificazione (HDPE)	130 g/s
Giri vite, max	105 min ⁻¹
Potenza riscaldamento	90 kW

Dotazione e accessori inclusi

- Gruppo di chiusura a due piani idro-meccanico
- Moto-pompe con inverter (versione ES risparmio energetico)
- Potenza installata moto-pompe 75 + 90 kW
- Controllo a microprocessore Italtech serie Alfa 6
- Vite a barriera
- Resistenze in ceramica
- 6 + 1 zone di termoregolazione (cilindro + ugello)
- 2 estrazioni con valvola aria su piano mobile + 2 su piano fisso
- 4 comandi tasselli su piano mobile + 2 su piano fisso
- Interfaccia robot Euromap 12
- Interfaccia stampante
- Impianto di raffreddamento con 8 + 8 flussometri
- Supporti antivibranti
- Serbatoio olio idraulico 1.800 l
- Ciclo a vuoto (Euromap) 10 s
- Peso macchina 72 t · dimensioni 12.500 × 3.340 × 3.300 mm

Dati ed elenco dotazioni dalla scheda Italtech KS 1000 ES. Manuali e testo del controllo in spagnolo. Stato attuale, ore e opzioni disponibili confermati su richiesta.

GALLERIA

La macchina in stabilimento





PROSSIMI PASSI

Interessato a questa macchina?

Contatta il nostro team per il prezzo, la documentazione completa, un video e per programmare una visita per vedere la macchina in funzione.

Italy

Via Padania, 23 — Verolanuova
(BS)

USA

2672 NW 112th Ave — Doral, FL

Brasil

Av. Paschoal Ardito, 2621 —
Americana SP

[Scrivici](#)

[Scrivi su WhatsApp](#)

Offerta salvo venduto, non costituisce contratto vincolante. E&OE. © 2026 iB23 Group.